



Q.layer

Flexibel profiel voor veelzijdige ledverlichting in kantoren en algemene ruimtes



Lichtarmatuur

Afmetingen	500 / 2800 x 70 x 86 mm (L x B x H)
Design	QC lightfactory
Driver	Interne DALI dimbare driver
IP klasse	20
Kleur	Nader te bepalen RAL-kleur
Lichtrichting	Direct licht
Materialen	Aluminium
Montage	Inbouwarmatuur Wandarmatuur
Omgeving	Binnen

Vorm

Type	Rechte lijn Vierkant
------	-------------------------

Lichtbron

Aantal led	1
Kleurtemperatuur	2700K 3000K 4000K
Lichtbron	LED
Lichtrendement	Tot 3925 lm/m
Ra	Ra>90
Sturing	DALI
Vermogen	Afhankelijk van de lengte
Voltage	24 V



Q.layer

Het Q.Layer-profiel is een modern en veelzijdig verlichtingsprofiel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in algemene ruimtes en kantoren. Dit profiel biedt hoogwaardige ledverlichting en kan zowel als inbouwarmatuur als pendelarmatuur worden toegepast. Door de brede keuze in kleurtemperaturen van 2700K tot 5000K en de innovatieve diffusor met een extra grote stralingshoek, zorgt de Q.Layer voor een optimale lichtverdeling in elke ruimte.

Geschikt als inbouw- en pendelarmatuur: Flexibel inzetbaar voor zowel strakke plafondintegraties als stijlvolle hangende armaturen. **Plug & play-installatie:** Dankzij de ingebouwde driver is het armatuur eenvoudig en snel te monteren, zonder ingewikkelde aansluitingen. **Breed scala aan kleurtemperaturen:** Van warm wit (2700K) tot helder daglicht (5000K), waardoor de verlichting kan worden afgestemd op de functie van de ruimte. **Speciale diffusor met uitsparing:** De diffusor is voorzien van een unieke uitsparing, waardoor de stralingshoek extra groot is. Dit zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en voorkomt verblinding.

